



EXACTA

Zawias wkręcany OT 495 Ø16 z REGULACJĄ 3-D i z ZABEZPIECZENIEM

Średnica Ø16 mm
Do drzwi przylgowych



	Kod produktu		
Galwanizowany na biało, część górna	OT-CF495-160H502	50	200 szt.
Galwanizowany na biało, część dolna	OT-CG495-160H504	50	200 szt.
Galwanizowany na żółto, część górna	OT-CF495-160H102	50	200 szt.
Galwanizowany na żółto, część dolna	OT-CG495-160H110	50	200 szt.
Przyrząd do montażu	OT-MC701-160G035	1	szt.
Zestaw I (dwa przyrządy i akcesoria)	OT-MA701-160G035	1	kpl.
Zestaw II (pręt z trzema przyrządami)	OT-MA801-160G028	1	kpl.
Wiertło jednostopniowe Ø7 mm	OT-MC710-140G004	1	szt.
Wiertło jednostopniowe Ø6,8 mm (do miękkiego drewna)	OT-MC710-140G006	1	szt.



Klasyfikacja wg normy EN 1935 (2002)

4 7 5 1 1 2 0 12

Sugerowane ilości zawiasów w zależności od ciężaru i wymiarów drzwi (cm x cm):

wysokość	40 kg					60 kg					80 kg					100 kg				
220																				
200				4										5						5
160									4				4						4	
120			3					3												
80													3						3	
40								2												
szerokość	40	60	80	100	120	40	60	80	100	120	40	60	80	100	120	40	60	80	100	120