

Rodzina zawiasów wpuszczanych

	K2400	K6200	K6700	K6300	KUBICA 27	KubiKuadra	K7000	K7080	K7120	K7200	KUBICA Twist
Rodzaj drzwi	z odwróconą przylgą	bezprzylgowe	bezprzylgowe	bezprzylgowe	bezprzylgowe	przylgowe ⁽²⁾	bezprzylgowe	bezprzylgowe	bezprzylgowe	bezprzylgowe	bezprzylgowe
Nośność dla 2 / 3 zawiasów	40kg / 60 kg	45kg / 60kg	n.d. / 90-70kg ⁽³⁾	n.d. / 60kg	n.d. / 60kg	45kg / 60kg	40kg / 50kg	80kg / 100kg	120kg / 140kg	200kg ⁽⁴⁾ / n.d.	n.d. / 60kg
Kierunek otwierania drzwi	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	- lewy - prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy	uniwersalny lewy / prawy
Min. / Max. grubość skrzydła (mm)	25 / n.d.	32 / n.d.	40 / n.d.	40 / n.d.	35 / 45	45 / n.d.	35 / n.d.	40 / n.d.	40 / n.d.	40 / n.d.	40 / n.d.
Cechy szczególne	Do drzwi z odwróconą przylgą	-	-	Do drzwi z opaską	Montowany symetrycznie w skrzydle	Przylga o wymiarach 10 x 10 mm ⁽²⁾	-	-	-	-	Zawias z systemem samozamykającym
Kolor ⁽¹⁾	CS, NS	CS, NS, OZ	CS, NS, OZ	CS, NS	CS, NS, OZ	CS, NS, OZ	CS, NS, OZ, BLACK	CS, NS, EA, OZ	CS, NS, EA	CS, NS	CS, NS
Zakres regulacji 3D (mm)	X: +3/-3 Y: +1,5/-1,5 Z: +3/-3	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +2,5/-2,5	X: +1/-1 Y: +1/-1 Z: +1/-1	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3	X: +2/-2 Y: +1/-1 Z: +2/-2	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3	X: +3/-2 Y: +1/-1 Z: +3/-3
Kąt otwarcia	180°	180°	180°	180°	180°	160°	180°	180°	180°	180°	180°
Wymiary zawiasu											
Szerokość (mm) skrzydło / ościeżnica	18 / 21	23,3 / 23,3	29 / 29	32 / 30	27 / 27	31 / 31	26 / 26	29,8 / 29,8	32 / 32	32 / 32	29,8 / 29,8
Wysokość (mm)	155	95	111,5	130	120	140	120	160	200	230	160
Głębokość (mm) skrzydło / ościeżnica	27 / 24	30 / 30	36 / 36 36 / 39,5 ⁽⁵⁾	45 / 30	40 / 30	45 / 30	22,5 / 22,5	31 / 31	33,5 / 33,5	33,5 / 33,5	64 / 31
Badanie p.poż	-	-	30 min	30 min	-	-	-	30 min	30 min	-	-
Kod zawiasu	KB-K2400	KB-K6200	KB-K6700	KB-K6300	KB-K2700	KB-K3000	KB-K7000	KB-K7080	KB-K7120	KB-K7200	KB-K2000

⁽¹⁾ CS - chrom mat, CR - chrom, NS - nikiel mat, OZ - połączony błyszczący, EA - efekt stali nierdzewnej

⁽²⁾ ściśle określone wymiary przylgi i grubości skrzydła wg. instrukcji (10 x 10 mm)

⁽³⁾ dla skrzydła o wymiarach 600x2100 mm nośność 90kg, dla skrzydła 900x2100mm nośność 70kg, dla skrzydła o wysokości 2100 do 2700mm wymagany czwarty zawias.

⁽⁴⁾ dla skrzydła o wymiarach 900x2400 mm

⁽⁵⁾ z osłoną przeciw zabrudzeniu pianką montażową

n.d. - nie dotyczy

X: poziomo, Y: głębokość, Z: pionowo

Wymiar skrzydeł drzwiowych: 600-900 mm x 2100 mm