

TE 540 3D

do bezprzylgowych drzwi obiektowych i funkcyjnych

Zawias do 120 kg

Dane techniczne

Dopuszczalny ciężar skrzydła	120,0 kg
Wysokość (skrzydło/rama)	200,0/200,0 mm
Szerokość zawiasu (skrzydło/rama)	32,0/32,0 mm
Średnica freza	24,0 mm

Opis

Zawias TECTUS TE 540 3D firmy SIMONSWERK. Całkowicie ukryty do drzwi bezprzylgowych licujących na ościeżnicach drewnianych, stalowych i aluminiowych. Z komfortową regulacją w 3 płaszczyznach, dopuszczalny ciężar skrzydła 120 kg, kąt otwarcia do 180°, wysokość zawiasu 200 mm, do stosowania jako prawe i lewe wg DIN, technika bezkonserwacyjnego łożyskowania ślizgowego, regulacja w 3 płaszczyznach: luz boczny +/- 3 mm, wysokość +/- 3 mm, docisk +/- 1 mm. Wykończenie

Kombinacja

Mocowanie	Ościeżnica blokowa	Mocowanie śrubami
	Ościeżnica obwiedniowa	TE 540 3D FZ/1
	Ościeżnica drewniana	Mocowanie śrubami
	Ościeżnica stalowa	TE 540 3D SZ
	Ościeżnica aluminiowa	wg danych producenta ościeżnicy

Technika okuwania

Szablony	Szablon uniwersalny „Universlafraesrahmen“
Płytki do frezowania	Poziom 1: nr 5 250680 5
	Poziom 2: nr 5 250681 5

Wykończenie

polerowany mosiądzowany, polerowany niklowany, kolor F1, kolor F2, wygląd stali szlachetnej, malowane proszkowo

Wskazówka

Szczelina powstająca pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą zapewniająca ochronę palców

Obszar zastosowań

drzwi przeciwpożarowe, przeciwdymowe, akustyczne, antywłamaniowe